

IVC 60/24-2 Tact² M

Компактный и мобильный промышленный пылесос с автоматической системой очистки фильтра Tact². Идеальное решение для очистки производственного оборудования и помещений, в которых образуется вредная для здоровья пыль класса М.



Made in Germany



№ для заказа

1.576-105.0

- Антистатическое исполнение
- Сертификат пригодности для сбора пыли категории М
- Предварительный циклонный сепаратор

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784463745
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	60
Материал мусоросборника		из нержавеющей стали
Потребляемая мощность	кВт	2,4
Способ сбора		Электрический
Площадь поверхности фильтра	м²	0,95
Номин. диаметр соединения		НД 70
Номин. диаметр принадлежностей		НД 50 / НД 40
Уровень звукового давления	дБ(А)	73
Масса (без принадлежностей)	кг	60
Размеры (Д × Ш × В)	мм	970 × 690 × 995

Комплектация

Фильтр	Плоский складчатый фильтр
Принадлежности в комплекте поставки	нет
Сливной шланг	Шасси с механизмом опускания
■ Входит в комплект поставки	



Автоматическая система очистки фильтра Tact²

- Долгий срок службы фильтра и стабильность силы всасывания.
- Самоочистка фильтра обеспечивается мощными пневматическими импульсами. Автоматизированный процесс очистки гарантирует стабильность силы всасывания. Другими преимуществами являются снижение затрат на обслуживание и продление срока службы фильтра.



2 всасывающие турбины

- Две турбины обеспечивают высокую производительность уборки. Электронное управление двигателями препятствует возникновению больших пусковых токов.



Мусоросборник с механизмом разгрузки

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.




ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0



	№ для заказа	Описание	
ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M)			
Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры			
Плоский складчатый фильтр, ПТФЭ	1	6.907-449.0	Из полиэфирного холста с политетрафторэтиленовым покрытием, испытан по классу M, для пылесосов Tact ² . Отлично подходит для сбора липких материалов. <input type="checkbox"/>
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT			
Мембранный / матерчатый фильтр			
Фильтр-свеча Wood, NT 65/2, NT 75/2	2	2.414-003.0	Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли при помощи 2-моторных пылесосов серии Tact NT 65/2 и NT 75/2. <input type="checkbox"/>
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ОТХОДОВ			
Мешки для утилизации мусора			
Мешок для утилизации из полиэтилена, Ø 540 мм, 100 л	3	9.989-607.0	Для утилизации мусора с малым распространением пыли: 5 мешков для утилизации из полиэтилена объемом 100 л. Диаметр: 540 мм. <input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ			
Универсальный держатель принадлежностей	4	9.989-789.0	Универсальный держатель принадлежностей для удобного хранения удлинительных трубок на корпусах промышленных пылесосов Kärcher серий IVC, IVM и IVS. <input type="checkbox"/>
РУКОЯТКИ			
Рукоятка DN 40	5	9.977-679.0	<input type="checkbox"/>
Рукоятка DN 50	6	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 40	7	9.989-036.0	Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 40. <input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 50	8	9.988-111.0	Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 50. <input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN40	9	9.989-544.0	Изогнутая (45°) алюминиевая рукоятка, DN 40. <input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN50	10	9.989-547.0	Рукоятка с изгибом 45°. Алюминиевая, DN 50. <input type="checkbox"/>
Рычаг высококачественная сталь AISI 304	11	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
	12	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Рычаг прямой высококачественная сталь A	13	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
	14	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



	№ для заказа	Описание	
РУКОЯТКИ			
Поручень карбон DN-F40	15 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон DN-F50	16 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон 110° DN-F40	17 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон 110° DN-F50	18 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ			
Удлинительная трубка 850 мм, DN 40	19 9.977-525.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 850 мм, DN 50	20 9.977-531.0		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 40	21 9.989-038.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50. Длина 1500 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 50	22 9.989-035.0	Электропроводная удлинительная трубка (1500 мм) из нержавеющей стали диаметром 50 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 40	23 9.989-039.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 50	24 9.988-114.0	Электропроводная удлинительная трубка из нержавеющей стали. С внутренним конусом DN 50.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 40	25 9.989-552.0		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 50	26 9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, высококачественная А	27 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	28 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



		№ для заказа	Описание	
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ				
Всасывающая трубка, карбон 1500 mm DN-F4	29	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, карбон 1500 mm DN-F5	30	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, алюминий высокая тем	31	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	32	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	33	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	34	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	35	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	36	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ				
Адаптеры для принадлежностей				
Адаптер для принадлежностей DN 50, на DN 51	37	9.989-603.0	Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 51. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 51, на DN 50	38	9.989-601.0	Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 51, на DN 50. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 50 – DN 61	39	9.989-602.0	Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 61. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 61, на DN 50	40	9.989-604.0	Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 61, на DN 50. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Сужающие / расширяющие переходники				
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50	41	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40	42	9.989-690.0	Электропроводный переходник из стали для перехода с DN 70 на DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



43




44-46



41-42, 47



48



49-50



51-52, 54-55



53, 56, 94

	№ для заказа	Описание		
АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ				
Сужающие / расширяющие переходники				
Сужающий адаптер DN 50 – DN 40	43	9.981-231.0	Сужающий адаптер с DN 50 на DN 40. Материал: сталь. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50, из нерж. стали	44	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40, из нерж. стали	45	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Переходник, из нерж. стали AISI 304	46	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Расширяющие адаптеры				
Расширяющий адаптер DN 50 – DN 70	47	9.981-921.0	Адаптер для перехода с наружного конуса DN 50 на внутренний конус DN 70. Материал: сталь. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Распределители				
Тройник DN 70 – DN 50	48	9.989-611.0	Электропроводный распределитель из стали, DN 70 / DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Тройник, из нерж. стали AISI 304	49	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	50	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ				
Шланги из ПВХ				
Шланг PVC DN40 3 м	51	9.989-647.0	Шланг из ПВХ, DN 40 Термостойкий (до 85 °C), электропроводный. Длина 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 5 м	52	9.989-614.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 40. Термостойкий (до 85 °C). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	53	9.989-633.0	Шланг из ПВХ без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 85 °C). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 3 м	54	9.989-615.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 50. Термостойкий (до 85 °C). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 5 м	55	9.989-616.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 50. Термостойкий (до 85 °C). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	56	9.989-634.0	Шланг из ПВХ без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 85 °C). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0



57, 92-93, 96



58-61



62-63, 65-66



64, 67



68-71

		№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ				
Шланги из ПВХ				
Шланг PVC DN40 1 м	57	9.989-626.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 40. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 1 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 3 м	58	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 5 м	59	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 3 м	60	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 5 м	61	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Шланги из этилвинилацетата				
Шланг из ЭВА, DN 40, 3 м	62	9.988-088.0	Электропроводный шланг, DN 40. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 40, 5 м	63	9.988-089.0	Электропроводный шланг, DN 40, 5 м. Для использования при температуре до 65 °С. Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	64	9.989-630.0	Шланг из ЭВА без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 65 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 3 м	65	9.988-090.0	Электропроводный шланг, DN 50. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 5 м	66	9.988-091.0	Электропроводный шланг, DN 50. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	67	9.989-631.0	Шланг из ЭВА без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 65 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN40 3 м	68	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN40 5 м	69	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN50 3 м	70	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0



68–71



72–73



74–75



76–77, 79–80



78, 81



82–85

	№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ			
Шланги из этилвинилацетата			
Шланг EVA DN50 5 м	71	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Монтажные комплекты для шлангов			
Монтажный комплект для шланга DN 40	72	9.989-627.0	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для шланга DN 50	73	9.989-628.0	<input type="checkbox"/>
Шланг соединение комплект DN40	74	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Шланг соединение комплект DN50	75	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
Шланги из полиуретана			
Шланг PU DN40 3 м	76	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 5 м	77	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	78	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 3 м	79	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 5 м	80	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	81	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 3 м	82	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 5 м	83	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 3 м	84	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



	№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ			
Шланги из полиуретана			
Шланг PU DN50 5 м	85	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN40 3 м	86	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN40 5 м	87	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN40 15 м	88	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN50 3 м	89	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN50 5 м	90	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN50 15 м	91	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Шланги из металла и полиуретана			
Шланг ME-PU DN40 3 м	92	9.989-621.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 5 м	93	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	94	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN50 3 м	95	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN50 5 м	96	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	97	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN40 3 м	98	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



	№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ			
Шланги из металла и полиуретана			
Шланг ME DN40 5 м	99	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Шланг без подсоединение ME DN40 15 м	100	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN50 3 м	101	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN50 5 м	102	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Шланг без подсоединение ME DN50 15 м	103	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
НАСАДКИ			
Стандартные насадки			
Стандартная насадка из ПВХ, DN 40	104	9.989-674.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 40. <input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, DN 50	105	9.989-673.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 50. <input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 40	106	9.988-401.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 50	107	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезающая, DN 40	108	9.989-677.0	Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 40. <input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезающая, DN 50	109	9.989-675.0	Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 50. <input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 40	110	9.980-748.0	Скошенная насадка из анодированного алюминия, электропроводная, DN 40. <input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 50	111	9.980-749.0	Скошенная насадка из анодированного алюминия, электропроводная, DN 50. <input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F4	112	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



	№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ			
Стандартные насадки			
Стандарт форсунка силикон FDA green DN-F	113	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA red DN-F40	114	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA transparen	115	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA white DN-F	116	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA yellow DN-	117	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F5	118	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA green DN-F	119	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA red DN-F50	120	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA transparen	121	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA white DN-F	122	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA yellow DN-	123	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Эластичные стандартные насадки			
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 40	124	9.981-420.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 50	125	9.981-421.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 40	126	9.981-429.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0



126–127



128, 131–132



129, 135




130




133–134



136



138–139




140–141

	№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ			
Эластичные стандартные насадки			
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 50	127	9.981-430.0	Эластичная электропроводная угловая насадка DN 50 длиной 800 мм. <input type="checkbox"/>
Насадки для пола			
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 40	128	9.989-683.0	Насадка для пола, 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 40. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 40	129	9.989-682.0	
Насадка для пола, алюминиевая, 200 мм, DN 50	130	9.981-426.0	Насадка для пола DN 50 рабочей шириной 200 мм. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 50	131	9.989-664.0	Насадка для пола. 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50	132	9.987-612.0	Электропроводная универсальная насадка для пола шириной 370 мм, DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 500 мм, DN 50	133	9.989-684.0	Насадка для пола, 500 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 500 мм, DN 50	134	9.981-925.0	Насадка для пола рабочей шириной 500 мм, с шарниром. DN 50, электропроводная. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 40	135	9.989-558.0	Универсальная насадка для пола (370 мм), электропроводная, DN 40. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 50	136	9.988-115.0	Насадка для пола (370 мм), из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50. <input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, маслястойкая, 220 мм	137	9.981-923.0	Резиновая полоска с пластмассовой планкой к насадке для пола, ширина 220 мм. <input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 370 мм	138	9.981-914.0	Резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 370 мм. <input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 500 мм	139	9.981-915.0	Маслястойкая резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 500 мм. <input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, электропроводная, 370 мм	140	9.984-939.0	Электропроводная резиновая полоска к насадке для пола, ширина 370 мм. <input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



140–141



142–143



144–145



146–147



148



150–151



152–153



154–155

		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Насадки для пола				
Щеточная полоска к насадке для пола, 500 мм	141	9.980-764.0	Комплект щеточных полосок к насадке для пола 500 мм, с профилированной планкой.	<input type="checkbox"/>
Пол форсунка высококачественная сталь А	142	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Пол форсунка силикон AISI 316L blue	143	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Пол форсунка высококачественная сталь	144	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	145	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
	146	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	147	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
	148	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	149	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
	150	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	151	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
	152	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	153	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
154	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>		

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



154-155



156, 218, 219



159



160



161



162-163



164



165-166, 168



167

	№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ			
Насадки для пола			
Floor форсунка высококачественная сталь	155	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
	156	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	157	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor форсунка алюминий 400 mm DN-F40	158	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor форсунка алюминий 400 mm DN-F50	159	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки			
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 × 145 мм, DN 50	160	9.988-117.0	Плоская универсальная щелевая насадка, из пластика, электропроводная, DN 52. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полиуретана, 22 × 175 мм, DN 50	161	9.981-482.0	Щелевая насадка из полиуретана, DN 50. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 18 × 120 мм, DN 50	162	9.981-442.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 17 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 × 120 мм, DN 50	163	9.981-465.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 25 мм. <input type="checkbox"/>
Эластичные щелевые насадки			
Эластичная щелевая насадка, силиконовая, 65 мм, DN 50	164	9.988-403.0	Эластичная щелевая насадка из силикона, DN 50. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 11 × 58 мм, DN 40	165	9.989-681.0	Электропроводная эластичная щелевая насадка, 11 × 58 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 40	166	9.981-423.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 40. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 12 × 45 мм, DN 50	167	9.981-424.0	Эластичная электропроводная оцинкованная щелевая насадка, DN 50, с шириной щели 13 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 50	168	9.981-425.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 50. <input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



169-170



171-172



173-174



175-176



177-178



179-180



181-182

		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Эластичные щелевые насадки				
Насадка для щелей форсунка гибкий silico	169	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка гибкий Silikon FDA tra	170	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Насадки для чистки поверхностей				
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 40	171	9.988-118.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 40, пригодна для работы с пищевыми продуктами.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 50	172	9.988-119.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 50, пригодна для работы с пищевыми продуктами.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 40	173	9.989-666.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 50	174	9.989-665.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Резина форсунка силикон FDA blue DN-F40	175	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F4	176	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	177	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	178	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	179	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	180	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	181	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
	182	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0



183–184



185–186



187



188



189



190



191



192



193



194–195



196–197

	№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ			
Насадки для чистки поверхностей			
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F4	183	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	184	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	185	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	186	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Насадки для сбора жидкостей			
Насадка для сбора жидкостей, 900 мм, DN 50	187	9.981-427.0	Байпасная насадка, DN 50, габаритная длина 1000 мм. <input type="checkbox"/>
Насадки для чистки отверстий			
Насадка для очистки отверстий, DN 40	188	9.989-671.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 60 мм. <input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (60°), DN 40	189	9.989-669.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 48 мм. DN 40. <input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (90°), DN 40	190	9.989-667.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 60 мм. DN 40. <input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, изогнутая (90°), с удлинителем (200 мм), DN 40	191	9.989-670.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 48 мм. DN 40. <input type="checkbox"/>
ЩЕТКИ			
Стандартные щеточные насадки			
Стандартная щетка, 40 мм, DN 40	192	9.981-431.0	Плоская щеточная насадка, DN 40. <input type="checkbox"/>
Стандартная щетка, 40 мм, DN 50	193	9.981-432.0	Плоская щеточная насадка, DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадки-кисти			
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 40	194	9.989-609.0	Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 40. <input type="checkbox"/>
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 50	195	9.989-608.0	Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 50. <input type="checkbox"/>
Кисть FDA blue ø 75 mm DN-F40	196	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.